



Castrol Spheerol TN

Grasso per basse temperature

Descrizione

Castrol Spheerol™ TN è un grasso per basse temperature, sviluppato specificatamente per garantire forte adesione alle superfici metalliche, alta resistenza ai lavaggi con acqua unitamente ad un'eccellente protezione dalla corrosione. Questo prodotto è classificabile secondo la ISO 6743/4:XE.

Applicazioni

Spheerol TN è particolarmente indicato per la lubrificazione di piccoli sistemi meccanici di automobili (serrature, tergicristalli, alzacristalli, etc...) oltre che per la lubrificazione delle giunture e dei cuscinetti universali (T < 100°C).

Grazie alle sue proprietà trova applicazione anche in tutti quei sistemi in cui è richiesto un olio adesivante che mantenga le sue performance anche in presenza di acqua.

Benefici

- Ottime prestazioni anticorrosione.
- Elevata stabilità termica che lo rende idoneo per essere utilizzato anche a basse temperature.
- Elevate proprietà adesivanti.
- Eccellente stabilità anche in presenza di umidità.
- Approvato da Renault T845200311.

Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità	Valore
Aspetto	Visivo	Visivo	Omogeneo
Colore	Visivo	Visivo	Bruno chiaro
Densità 15°C ISO 3675	NF T 60100	kg/m ³	870 (tipo)
Penetrazione lavorata, 60 colpi	NF T 60132	1/10 mm	265-295
Penetrazione non lavorata	NF T 60132	1/10 mm	285 (tipo)
Penetrazione a -40 °C	NF T 60132	1/10 mm	125 - 140
Perdita di consistenza dopo 10.000 colpi	NF T 60132	1/10 mm	8 (tipo)
Punto di goccia	NF T 60102	°C	> 140

Stoccaggio

Castrol, Spheerol e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza. Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua o presenza di umidità. Mantenere il prodotto in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. Il prodotto non deve essere conservato in un ambiente in cui sia presente un alto grado di umidità. Le caratteristiche tipiche riportate in alcuni modi di responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specificità.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial

Castrol Spheerol TN