

Castrol Viscochain 3 N

Lubrificante sintetico per temperature elevate

Descrizione

Castrol Viscochain™ 3N è un lubrificante sintetico con alta stabilità termica progettato soprattutto per la lubrificazione di catene. Garantisce una stabilità termica e all'ossidazione molto elevata così come un film lubrificante estremamente aderente con una elevata capacità di carico.

Per la lubrificazione di catene a temperature elevate Viscochain 3N riduce al minimo la formazione di residui.

Applicazioni

- Per catene a rullo e a barre di presse.
- Per la guida dell'asta di curvatura nella barra a rulli delle presse Dieffenbacher.

Benefici

- Bassa formazione di residui.
- Straordinarie capacità di carico, penetrazione e adesione.
- Termicamente stabile fino a +200°C.
- Non contiene solidi.
- Resistente all'acqua calda e fredda.
- Inodore, non tossico.
- Straordinaria stabilità all'invecchiamento.
- Eccellente protezione alla corrosione.

Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità	Valori
Colore	Visivo	Visivo	Giallo, trasparente
Base	-	-	Estere
Densità @ 15°C/ 59°F	DIN 51757	kg/m ³	981,3
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	-	118
Viscosità @ 40°C	DIN 51562	mm ² /s (cSt)	52,6
Viscosità @ 100°C	DIN 51562	mm ² /s (cSt)	7,94
Punto di infiammabilità	DIN ISO 2592	°C	275
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	°C	-48
Corrosione del rame	DIN EN ISO 2160	-	1a

Soggetto alle normali tolleranze di fabbricazione.

Informazioni aggiuntive

- Viscochain 3N è compatibile e miscibile con gli oli minerali.
- Non è adatto alla lubrificazione di cinghie.

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Viscochain e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial